

スチールパネル LPKシリーズ

07

ローパーティション・スクリーン



●H1530

■ミーティングコーナー

スチールパネル	LPK-P1509	¥37,000×3
上部樹脂ガラスパネル	LPK-PG1509F	¥31,800×2
標準柱	LPK-W15	¥7,600×6
安定脚(両側用)	LPK-AW	¥9,000×2

セット価格のパネル合計 **¥238,200**
 ※ローパーティションの他は含みません。

point

- 樹脂ガラスには再生原料を含むアクリル樹脂を採用しています。
- スチールパネルには防災製品ラベルの表示が認められているパーティションです。(H2130タイプは除く)

シンプルな部材構成の施工型スチール製ローパーティション[LPKシリーズ]新発売。
 パネルカラーはオフィスを明るくするホワイト色。
 全面スチールパネルとクリア・フロストが選べる上部樹脂ガラスパネルの2タイプ。
 高さも3種類、ミーティングコーナーから部屋の間仕切りとしてもご利用いただけます。

●寸法図

単位: mm
有効開口W寸法: 805

W1 (パネル実寸法)		W2 (柱芯々間寸法)		W1 (パネル実寸法)		W2 (柱芯々間寸法)		W1 (パネル実寸法)		W2 (柱芯々間寸法)	
標準	410	450	410	450	940	900	940	900	940	900	
上部樹脂ガラス	560	600	560	600	1160	1200	1160	1200	1160	1200	
樹脂ガラス	860	900	860	900							

※ドアパネルセットは柱2本付

パネルバリエーション

パネルには柱は含まれていません。ドアパネルセット/ドアパネル(カギ付)、柱×2

●標準スチールパネル

※H2130パネルのランマ樹脂ガラスはクリアタイプとフロストタイプがあります。



●上部樹脂ガラス/スチールパネル

※上部樹脂ガラスはクリアタイプとフロストタイプがあります。



●ドアパネルセット

※窓なしタイプと窓付タイプがあります。ドアパネルの両側の柱には必ず安定脚を付けてください。(アンカー固定推奨)




■共通仕様

パネル/40mm厚、スチール製、粉体塗装(ホワイト)
 樹脂ガラス/
 クリアタイプ: 硬質再生アクリル樹脂
 フロストタイプ: 硬質再生アクリル樹脂
 柱/40mmスチール角パイプ、メラミン焼付塗装(ホワイト)、アジャスター付。
 天キャップ: ABS樹脂成型品
 巾木/硬質PVC樹脂成型品(Eグレー)
 安定脚/φ9mmスチール製、メラミン焼付塗装(Eグレー)

●樹脂ガラス

(クリアとフロストの2種類からお選びいただけます。)



H	W	標準スチールパネル			上部樹脂ガラス/スチールパネル				ドアパネルセット(柱2本含む)	
		450	600	900	450	600	900	1200	900 窓なし	900 窓付
1530	商品コード	52-3311-0	52-3312-0	52-3313-0	52-3320-□	52-3321-□	52-3322-□	52-3323-□		
	品番	LPK-P1504	LPK-P1506	LPK-P1509	LPK-PG1504□	LPK-PG1506□	LPK-PG1509□	LPK-PG1512□		
	価格	¥30,600	¥34,200	¥37,000	¥21,300	¥25,300	¥31,800	¥43,700		
1830	商品コード	52-3314-0	52-3315-0	52-3316-0	52-3324-□	52-3325-□	52-3326-□	52-3327-□	52-3332-0	52-3333-□
	品番	LPK-P1804	LPK-P1806	LPK-P1809	LPK-PG1804□	LPK-PG1806□	LPK-PG1809□	LPK-PG1812□	LPK-D1809	LPK-MD1809□
	価格	¥31,800	¥35,200	¥38,800	¥25,600	¥30,900	¥37,900	¥50,200	¥110,500	¥110,500
2130	商品コード	52-3317-□	52-3318-□	52-3319-□	52-3328-□	52-3329-□	52-3330-□	52-3331-1	52-3334-0	52-3335-□
	品番	LPK-P2104	LPK-P2106	LPK-P2109	LPK-PG2104□	LPK-PG2106□	LPK-PG2109□	LPK-PG2112C	LPK-D2109	LPK-MD2109□
	価格	¥37,100	¥41,400	¥47,200	¥38,200	¥44,200	¥51,500	¥64,400	¥126,500	¥126,500

商品コードと品番末尾の□には樹脂ガラスの種類が入ります。C(クリア)-1、F(フロスト)-2 ※上部樹脂ガラス/スチールパネルのLPK-PG2112(H2130×W1200)にはC(クリア)のみで、F(フロスト)の設定はありません。
 ※W寸法は芯～芯寸法です。外形寸法は+40mm、パネル実寸法は-40mmになります。

柱

H	標準柱 (直線連結・コーナー連結用)	壁付柱 (壁固定用)
1530	52-3336-0 LPK-W15 ¥7,600	52-3339-0 LPK-K15 ¥6,900
1830	52-3337-0 LPK-W18 ¥8,300	52-3340-0 LPK-K18 ¥7,400
2130	52-3338-0 LPK-W21 ¥9,400	52-3341-0 LPK-K21 ¥8,400

W40×D40、アジャスター付 W40×D45

●標準柱

●壁付柱

●安定脚 (床固定用タイプ)
 ※床固定する際は、アンカーボルトを別途ご用意ください。

●両側用 ●片側用

52-3342-0 LPK-AW ¥9,000 52-3343-0 LPK-AS ¥4,700

ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線のみレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。

① 直線連結の場合

W3600以内またはパネル3枚までの範囲で設置してください。



② 直線で終わる場合

W2400以内またはパネル2枚までの範囲で設置してください。



③ 直線連結の長さが①②の内容を超える場合

パネル2~3枚に1箇所の割合で袖パネルや安定脚を設置してください。



④ L字やT字、コの字型で設置する場合

短辺は長辺の直線の1/3以上が必要です。1/3以内またはW1200以内になる場合は、長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。

