# 耐火ファクトリーブース (まもっ太郎) ®

#### 「防火区画」に対応できる耐火ブース。

※まもっ太郎は、準耐火建築物の工場建屋内において、令112条第1項(1500m'防火区画)の基準に対応したブースです。設置にあたっては、所轄当局に遵法解釈の事前確認が必要です。

日々変化する市場ニーズに合わせて、常に最適化が求められる生産現場。

そんな現場に設置されるルームには、将来の変化に素早く対応できる柔軟性が求められます。

まもっ太郎は、防火区画が要求されるエリアでの休憩室、事務室、検査室、マシンルームなどに

最適の組立式耐火ファクトリーブースです。

#### ■主要構造部



準耐火床構造例示仕様(1時間)

壁

耐火構造個別認定仕様(1時間)

## 開口部(扉、窓)

特定防火設備個別認定仕様



### ■ラインナップ

	耐火 天井(床)タイプ	パネルタイプ	フレームタイプ
特徵	<ul><li>・倉庫での異種用途区画にも提案可能</li><li>・1時間耐火性能の壁・床で構成</li><li>・耐火建築物内での防火区画要求にも 提案可能</li></ul>	・室内に柱が見えないスッキリした意匠 ・組立式なので短工期(30床㎡で約1日) ・加振試験により耐震性確認	・フレーム構造により大きな間口でも対応可能 ・組立式なので短工期(100床㎡で約4日) ・最も一般的な構造で強度面の信頼性が高い
耐火仕様			
天井(床)パネル	1時間耐火例示仕様	1時間準耐火例示仕様	
壁パネル	1時間耐火認定		
建具	特定防火設備		
ブース寸法 (最大室内寸法mm)			
間口寸法	7690	5250*	9490
 桁行寸法	19590	9950	19590
室内CH	4000	3000	4000
柱サイズ	□-125×125×t3.2	-	□−100×100×t2.3(タイプ1) □−125×125×t3.2(タイプ2)
建具設定			
窓 (FIX)	0	0	0
引き戸	0	0	0
開き戸	0	×	0

※オプションにより、7050まで対応可能です。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

#### ■建具



·標準寸法 W900×H810 ·標準寸法 W360×H810



## 片引き戸



·有効開口標準寸法 W1000×H2100

#### 開き戸



·有効開口標準寸法 片開き W900×H2100 両開き W1800×H2100

(ご注意) 開き戸はフレームタイプ のみの設定です。

OAテーブル ラック

ハイグレート チェア

会議・ ミーティングテーブ!!

会議・ ミーティングチェア

会議・ 研修室用家具/備品 ホワイトボー 掲示板

ラウンジ・ リフレッシュ家具

システム収納家具 スライド書架 収納家具 整理用品

耐火金庫 役員用家具

応接用家具

カウンター

オフィス アクセサリ-屋外用家具 備品

ベッド・ レセプション用家具

間仕切 内装材

工場・ 物流用家具

高齢者・ 医療施設用家具

学校・ 図書館用家具

店舗用家具

官公庁仕様家具 /防災用品